

Regulador de Vacío

El regulador de vacío de Silbermann está diseñado para medir y ajustar el nivel de vacío generado por el sistema de vacío central.

Su diseño robusto asegura un funcionamiento seguro, confiable y continuo que está previsto para durar.

El regulador de vacío incluye un adaptador macho de entrada, válvula de cierre, calibre 0-760 o 0-200 mmHg y conexión de entrada de rosca macho DISS de vacío.



Regulador de vacío con



Unidad colgante de succión sobre barra



Características y Beneficios

- Escala de vacío - modelo: 0-760mmHg
- Escala de vacío - modelo: 0-250 mmHg
- Ambos tipos de entrada macho y salida hembra de vacío DISS 1/8" NPT
- Interruptor de válvula On/Off
- Regulador en barra colgante incluye:
Tubo médico flexible de 1 metro, conector y una abrazadera universal para barra

Sistema de Gestión de Calidad Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Marcado CE





Números de Catálogo - Regulador de vacío con conector



Tipo de Adaptador Macho	0-760 mmHg	0-250 mmHg
Silbermann- Ohio	4602000	4606000
ENV 737-6	4602100	4605000
DIN 13260-2	4668000	4669000
Tipo Puritan Bennett	4604000	4608000
BS5682	4602150	**por definir
DISS	4611000	4611500
1/8 NPT rosca hembra	4012000	4013000



Números de Catálogo - Regulador de vacío con conector en barra colgante*



Tipo de Adaptador Macho	0-760 mmHg	0-250 mmHg
Silbermann- Ohio	4621000	4625000
ENV 737-6	4621100	4621200
DIN 13260-2	4672000	4637000
Tipo Puritan Bennett	4623000	4627000
BS5682	**por definir	**por definir
DISS	4620000	4624000

* Incluye tubo médico flexible de 1 metro, conector y una abrazadera universal para barra.

** por definir - Disponible a solicitud del cliente.



Montaje – Unidad de Succión

La unidad de succión está constituida por:

- Regulador de vacío con conector
- Botella de seguridad para retención de desbordamiento de sobrecarga hecha de polisulfona (Nº Cat. - 4034000)
- Botella recolectora de policarbonato de 2 litros (Nº Cat. - 4053000)*
- Retén de acero inoxidable para la botella recolectora (Nº Cat. - 4000253)
- Manguera de vacío de PVC, 1 metro (Nº Cat. - 2118100)
- Manguera de vacío de PVC, 2 metros (Nº Cat. - 2118200)



Unidad de succión en barra colgante

La unidad de succión puede ser provista para montar en barra o para.

* Opcional – botella recolectora, de polisulfona, de 2 litros



Productos Relacionados



Deslizadora de vacío con abrazadera para barra colgante
Nº Cat. - 3076100



Deslizadora de vacío para montaje en pared o montaje para cabecera de cama (BHU) mounting

Distribuidor: